

NOBLEX

Inverter Eco Cooling



EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE A EN MODO FRÍO Y CALOR*



DISEÑO INNOVADOR
CON HIDDEN DISPLAY



BARRIDO DE
AIRE AUTOMÁTICO



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R410a



SÚPER
SILENCIOSO

* Excepto NBXIN50H17N en modo calor.

	NBXIN32H17N	NBXIN50H17N	NBXIN60H17N
	3,3 kW	5,4 kW	6,6 kW
EAN	7796962409823	7796962409830	7796962409847
Alimentación:	220-240 VCA 50 Hz	220-240 VCA 50 Hz	220-240 VCA 50 Hz
Refrigerante:	R410a	R410a	R410a
Capacidad frío:	3300 W	5400 W	6550 W
Consumo eléctrico frío:	1027 W	1680 W	2040 W
Capacidad calor:	3250 W	5750 W	6400 W
Consumo eléctrico calor:	900 W	1685 W	1775 W
E.E.R.:	3,21 - Clase A	3,21 - Clase A	3,21 - Clase A
C.O.P.:	3,61 - Clase A	3,41 - Clase B	3,61 - Clase A
Nivel de ruido máximo:	41 dB	47 dB	45 dB
Cañería de intercon. (Liq./Gas)	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
Distancia máx. entre UI y UE:	25 m	30 m	50 m
Diferencia de altura máx. entre UI y EU:	10 m	20 m	25 m
Unidad Interior	NBXIN32H17NI	NBXIN50H17NI	NBXIN60H17NI
EAN Físico	7796962424970	7796962424987	7796962424994
Medidas Unidad (An/Al/Prof.)	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Medidas Caja (An/Al/Prof.)	870x360x270	1035x380x295	1120x310x405
Peso Neto	7,2 Kg	9,5 Kg	11,9 Kg
Peso Bruto	9,6 Kg	12,5 Kg	15,2 Kg
Estibaje	10 Un	8 Un	8 Un
Unidad Exterior	NBXIN32H17NE	NBXIN50H17NE	NBXIN60H17NE
EAN Físico	7796962444978	7796962444985	7796962444992
Medidas Unidad (An/Al/Prof.)	770x555x300	800x554x333	845x702x363
Medidas Caja (An/Al/Prof.)	900x585x345	920x615x390	965x755x395
Peso Neto	25,5 Kg	37,8 Kg	48,4 Kg
Peso Bruto	27,7 Kg	40,5 Kg	51,6 Kg
Estibaje	8 Un	4 Un	3 Un