



**SPLIT PARED
(Frío Calor Bomba)**

- Refrigerante Ecológico R410a
- Alta Eficiencia Energética - Clase 'A'
- Función TIMER Programable 24 hs
- Control de Direcccionamiento de Aire
- Autodiagnóstico

MODELO		TASH-26WCO	TASH-35WCO	TASH-52WCO	TASH-65WCO
		FC		FC	FC
Codigo Ansal		914210	914230	914250	914270
Combina con		914215	914235	914255	914275
Capacidad Nominal Refrigeración	W	2.650	3.500	5.000	6.300
	Kcal/h	2.279	3.010	4.300	5.418
Capacidad Nominal Calefacción	W	2.650	3.500	5.100	6.400
	Kcal/h	2.279	3.010	4.386	5.504
Alimentación Eléctrica	V/Fase/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Consumo Potencia en Refrigeración	W	800	1.090	1.560	1960
Consumo Potencia en Calefacción	W	710	1.025	1.410	1775
Consumo de Corriente en Refrigeración	A	3,70	5,10	7,25	9,10
Consumo de Corriente en Calefacción	A	3,25	4,80	6,50	8,20
Eficiencia Energética en Refrigeración (EER)	Clase	A	A	A	A
Eficiencia Energética en Calefacción (COP)	Clase	A	B	A	A
Refrigerante	Tipo / Cant. gr	R410a / 640	R410a / 930	R410a / 1060	R410a / 2180
Cañerías Líquido / Gas	Pulg.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Dimensiones U. Interior (An x Al x Pr)	mm	745 x 270 x 212	815 x 270 x 212	915 x 310 x 235	1085 x 315 x 235
Peso U. Interior	Kg	8	8,5	12,5	14,5
Dimensiones U. Exterior (An x Al x Pr)	mm	715 x 482 x 240	715 x 482 x 240	810 x 585 x 280	860 x 650 x 310
Peso U. Exterior	Kg	26	29	40	47

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.